

**LAMURISTA®**

HardRock®  
PRO

„Eine Sache ist  
nur so lange  
schwierig, bis  
du weißt wie  
es geht!“

Die wandsinnigen Lamuristas





LAMURISTA®



LAMURISTA®

# Untergründe

- Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen verbundstörenden Zwischenschichten sein.
- Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
- Wir empfehlen Lamurista® Produkte immer auf einen absolut glatten Untergrund aufzubringen (Q3).
- Die entsprechenden Grundierungen findest du auf den nächsten Seiten.

# UNTERGRÜNDE

Wände

Innenputz

Trockenbauplatten

Böden

Zementestrich / Fließestrich

Fliesen an Wand- oder Bodenflächen

## VORARBEITEN

Oberfläche schleifen  
und entstauben

—“—

Oberflächen fräsen und  
entstauben

—“—

## GRUNDIERUNG

Lamurista Tiefgrund  
und Lamurista Prime

—“—

Lamurista Tiefgrund  
und Lamurista Prime

Lamurista Prime



## LAMURISTA® Prime Multigrund

1. Hersteller: Lamurista  
2. Art: Primergrundierung,  
rechnerischer Auftrag  
3. Anwendung: auf Beton,  
verputzten Wänden und  
alle Oberflächen, die eine  
verlässliche Haftvermittlung  
erfordern, mit Ausnahme  
von glatten Oberflächen

4. Mischung: 100% oder  
entsprechend  
5. Packung: 6 kg

6. Anwendungsbedingungen:  
Anwendung im Innen- und  
Außenbereich, bei  
relativer Luftfeuchtigkeit  
maximal 80%.

Die Frischmörtelstärke  
ist nach Herstellerangaben  
anzugeben. Bei 100%  
Anwendung ist die  
Anwendungstemperatur  
mindestens 5°C zu sein.  
Die Anwendungstemperatur  
sollte nicht unter 5°C  
sinken. Bei niedrigeren  
Temperaturen ist die  
Anwendung zu vermeiden.

Lamurista Prime ist  
kompatibel mit  
Lamurista Prime und  
Lamurista Prime

Hersteller und Best. Nr. 100000  
Lamurista Prime  
www.lamurista.de

6 KG

Hersteller und Best. Nr. 100000  
Lamurista Prime  
www.lamurista.de

Hersteller und Best. Nr. 100000  
Lamurista Prime  
www.lamurista.de



LAMURISTA®



# Grundierungen

- **Lamurista® Tiefengrund**  
Für stark saugende Untergründe und  
als Zwischengrundierung
- **Lamurista® Haftgrund Prime**  
Putz- und Haftgrund als Grundierung  
für Putzoberflächen

## **Wandsinniger Tipp:**

Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, ist es wichtig, die Vorarbeiten gewissenhaft auszuführen. Eine schlechte Vorbereitung, eine gesparte Grundierung oder mangelhafte Untergründe rächen sich am Ende immer!



LAMURISTA®

# Abdichtung

- **Dichtbänder und Manschetten**

Dichtmanschetten an Wasseranschlüssen sowie Dichtbänder in den Innenecken gleichmäßig und ohne Falten/Luftblasen in die frische Abdichtung einarbeiten.

- **Dichtschlämme AQUAFIN-1K-Premium**

mit einer 4-er Zahnkelle gleichmäßig aufziehen und vorglätten. In die frische Abdichtung das Lamurista® Gewebe einarbeiten und die Dichtungsmasse vollständig glätten. Auf die normgerechte Trockenschichtdicke achten!

## **Wandsinniger Tipp:**

Die fachgerechte Abdichtung erfolgt nach den am Tag der Ausführung gültigen Normen und Vorschriften! Alle Produkte für die Abdichtung erhältst du auch bei uns!

## GEWEBELAGE falls notwendig

Wände

Gewebe mit Prime kleben  
und mit Lamurista preWall spachteln

Böden

Gewebe mit Prime kleben und  
Boden mit preFloor ausgleichen

Fliesenfugen mit preWall vorspachteln  
Gewebe mit Prime kleben und Boden  
mit preFloor ausgleichen

# ZWISCHENGRUNDIERUNG

preWall schleifen und mit  
Tiefgrund grundieren

preFloor schleifen und mit  
Tiefgrund grundieren

— “ —



**LAMURISTA®**

# Vorarbeiten

## Wand

Die zu bearbeitende Wandfläche mit **Lamurista® preWall** Spachtelmasse vollflächig spachteln (Q3). Bei Bedarf kann in die frische Spachtelmasse das **Lamurista® Gewebe**, als zusätzliche Rissarmierung eingearbeitet werden.

Nach ausreichender Trocknung sollte die Spachtelmasse geschliffen werden um eine homogene Oberfläche zu erzielen.

### **Wandsinniger Tipp:**

Je sauberer die Vorarbeiten, desto schöner wird das Ergebnis! Wir empfehlen dir die Wände in Q3 zu spachteln und vollflächig zu schleifen. Anschließend die Grundierungen mit Lamurista® Tiefgrund und Prime nicht vergessen!



LAMURISTA®



# Vorarbeiten

## Boden

Die zu bearbeitende Bodenfläche mit **Lamurista® preFloor** Ausgleichsmasse vollflächig überarbeiten. Bei Bedarf kann das **Lamurista® Gewebe** als zusätzliche Rissarmierung unter der Ausgleichsmasse mit **Lamurista® Prime** verklebt werden.

Nach ausreichender Trocknung sollte die Ausgleichsmasse geschliffen werden, um eine homogene Oberfläche zu erzielen.

### **Wandsinniger Tipp:**

Wir empfehlen dir, Bodenflächen immer vollflächig mit Lamurista® preFloor Ausgleichsmasse zu überarbeiten und vollflächig zu schleifen. Anschließend die Grundierungen mit Lamurista® Tiefgrund und Prime nicht vergessen!



LAMURISTA®

Lamurista®

# HardRock® PRO

## Verarbeitung

**HardRock® PRO** vor der Verarbeitung gründlich aufrühren und den Farbton vor der Verarbeitung prüfen.

**HardRock® PRO** ist verarbeitungsfertig eingestellt und wird immer auf Kornstärke, in mindestens zwei Lagen mit der **Lamurista® SirFacer** Kelle aufgebracht und nach Wunsch strukturiert. Vor der Lackierung sollte **HardRock® PRO** mindestens 24 Stunden trocknen.

Verbrauch: ca. 0,5 kg/qm je Lage

### **Wandsinniger Tipp:**

Solltest du mehrere Eimer von einem Farbton verarbeiten, empfehlen wir dir die Eimer untereinander vorab zu mischen um einen einheitlichen Farbton zu gewährleisten. Die beiden Lagen **HardRock® PRO** können an einem Tag aufgetragen werden.



LAMURISTA®

Lamurista®

# HardRock® PRO

## Versiegelung

**HardRock® PRO** kann nach ausreichender Trocknung (min. 24 Stunden) mit einem feinen Schleifpapier poliert werden. Der entstehende Schleifstaub muss vollständig entfernt werden.

Auf die staubfreie **Hardrock® PRO** Oberfläche ohne Zwischengrundierung zwei Lagen **Lamurista® GoodLack 2K PU** in matt oder glanz auftragen.

Verbrauch: ca. 90-120 ml/qm je Lage  
Das Mischungsverhältnis der zwei Komponenten findest du auf dem jeweiligen Gebinde.

### Wandsinniger Tipp:

Für die Lackierung empfehlen wir dir eine Kurzfloorwalze (4-5 mm). Achte darauf, dass der Lackauftrag gleichmäßig, satt und ohne Fehlstellen erfolgt. Um einen Zwischenschliff zu vermeiden sollten zwischen den einzelnen Arbeitsgängen nicht mehr als 24 Stunden liegen.



LAMURISTA®

Lamurista®  
**HardRock® PRO**  
Lamurista® Silikon

Bauteilfugen an Wand- und Bodenflächen müssen immer übernommen werden. Diese können nach ausreichender Trocknung der Lackierung mit **Lamurista® Silikon** im gewünschten Farbton verfugt werden.

Das **Lamurista® Silikon** in den 30 HardRock® Farbtönen haben wir auf Lager. Sonderanfertigungen nach Echtmuster können wir dir gerne erstellen.

Bearbeitungszeit ca. 10 Werktage

**Wandsinniger Tipp:**

Achte darauf, dass der Lack komplett ausgehärtet ist bevor die Silikonfugen erstellt werden.

Ein Silikon im passenden Farbton perfektioniert das Ergebnis!

# LAMURISTA

## Clean

Lamurista Clean ist ein hochkonzentrierter Reiniger der speziell für die Reinigung fugenloser Oberflächen mit Lamurista entwickelt wurde.

MV: 40 ml Lamurista Clean in 5 Liter

# LAMURISTA

## Clean

Lamurista Clean ist ein hochkonzentrierter Reiniger der speziell für die Reinigung fugenloser Oberflächen mit Lamurista entwickelt wurde.

ista Clean in 5 Liter

# LAMURISTA

## Care

Lamurista Care ist ein hochkonzentriertes Pflegewachs das speziell für die Reinigung fugenloser Oberflächen mit Lamurista entwickelt wurde.

MV: 25 ml Lamurista Clean in 7 Liter

# LAMURISTA

## Care

Lamurista Care ist ein hochkonzentriertes Pflegewachs das speziell für die Reinigung fugenloser Oberflächen mit Lamurista entwickelt wurde.

MV: 25 ml Lamurista Clean in 7 Liter

# LAMURISTA

## Care

Lamurista Care ist ein hochkonzentriertes Pflegewachs das speziell für die Reinigung fugenloser Oberflächen mit Lamurista entwickelt wurde.

MV: 25 ml Lamurista Clean in 7 Liter

# LAMURISTA

## Care

Lamurista Care ist ein hochkonzentriertes Pflegewachs das speziell für die Reinigung fugenloser Oberflächen mit Lamurista entwickelt wurde.

MV: 25 ml Lamurista Clean in 7 Liter

LAMURISTA®



Lamurista®  
**HardRock® PRO**  
Reinigung

Für die Reinigung und Pflege der fertigen **Hardrock® PRO** Oberflächen empfehlen wir dir folgende Produkte:

**Lamurista® Clean** - ist ein hoch konzentrierter Reiniger der speziell für fugenlose Oberflächen mit Lamurista® Hardrock® entwickelt wurde.

**Lamurista® Care** - ist ein hoch konzentriertes Pflegewachs das speziell für fugenlose Oberflächen mit Lamurista® Hardrock® entwickelt wurde.

**Wandsinniger Tipp:**

Mischungsverhältnisse und Hinweise auf dem jeweiligen Gebinde beachten!

Die beiden Reinigungsprodukte eignen sich auch perfekt als kleines Geschenk für deine Kunden!



LAMURISTA®

## Rechtliche Hinweise

Alle Angaben in diesem Anwendungsbuch basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verarbeiter ist insbesondere in Bezug auf die Fülle der Einflüsse bei der Verarbeitung des Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen freigestellt. Diese Verarbeitungshinweise stellen lediglich allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich bindende Zusicherung bestimmter Eignung oder Eigenschaften für einen bestimmten Einsatzbereich kann hieraus nicht abgeleitet werden. Gesetze, Bestimmungen, bauaufsichtliche Vorschriften und Normen sind stets vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand 07/2021, Änderungen vorbehalten ©Lamurista GmbH

Lamurista GmbH  
Stettiner Straße 8  
93073 Neutraubling

Technischer Support:  
+49 152 29497012  
+49 9401 9122010

**LAMURISTA®**

[www.lamurista.de](http://www.lamurista.de)