

Technisches Merkblatt

Lamurista® Tantum

LAMURISTA®

Beschreibung

Lamurista® Tantum ist ein gebrauchsfertige Kalk-/Marmor-Spachtel zur Gestaltung von mineralischen Oberflächen. Das Grundprodukt ist in drei verschiedenen Körnungen fein, mittel, grob erhältlich.

Die Materialbasis beruht auf über 95 % mineralischen Substanzen nach DIN 18363, Abs. 2.4.1 mit ca. 4,8 % organischem Anteil. Lamurista® Tantum ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet.

Untergründe

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und fettfrei sein. Loses Material, alte Tapeten, Leimfarben und schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Für die Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die einschlägigen BFS-Merkblätter zu beachten.

Anwendung

Lamurista® Tantum ist für die Gestaltung dekorativer Wand und Deckenflächen geeignet. Die Oberfläche von Lamurista® Tantum ist dampfdiffusionsoffen, das bedeutet Wasser in der Dampfform kann aufgenommen (gepuffert) und wieder abgegeben werden.

Es entsteht ein fühlbar angenehmes, feuchtigkeitsausgleichendes und gesundes Raumklima, was spürbar die Wohnqualität steigert. Je nach Oberflächenimprägnierung wird die Diffusionsoffenheit verändert.

Geeignet für Untergründen wie Putz (Mörtelgruppe, PII, PIII), Gipsputz, Beton, Gipskartonplatten, intakten Dispersionsfarben, Holz, MDF, usw. nach jeweils passender Grundierung (Lamurista® Tiefengrund und Lamurista® Prime).

Lamurista® Tantum ist gebrauchsfertig in drei Körnungen lieferbar:

Tantum fein: unter 0,3 mm

Tantum mittel: ca. 0,5 mm

Tantum grob: bis 0,7 mm

Verarbeitung

Lamurista® Tantum auftragen und auf Kornstärke abziehen. Nach kurzer Wartezeit (ca. 15 - 40 Minuten, bei der Handprobe färbt der Putz nicht mehr ab) mit einer Sprühflasche leicht vornässen und mit einer Kelle glätten. Für verschiedene Oberflächenstrukturen die entsprechenden Ausführungsempfehlung beachten.

Bei Bedarf kann die Fläche jederzeit überarbeitet werden. Die zu beschichtende Fläche ist dann erneut mit Lamurista® Prime Quarzgrund zu grundieren, im Anschluss wird Lamurista® Terra Nuovo erneut aufgetragen.

Tönung

Lamurista® Tantum wird ab Werk im gewünschten Farbton (RAL, NCS, Farrow & Ball o. ä.) getönt oder in Naturweiß geliefert. Abgetöntes Material muss vor der Verarbeitung einen Tag sumpfen und sollte dann mit einem geeigneten Rührgerät gründlich aufgerührt werden. Eventuell nochmals in ein sauberes Gebinde umfüllen und nochmals gut aufrühren. Getönte Gebinde sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Achtung: Farbton vor der Verarbeitung prüfen. Je nach Verarbeitung und späterer Veredelung kann sich der Farbton verändern. Vor der Verarbeitung empfiehlt es sich eine Musterfläche zu erstellen!

Hinweis: Verwenden Sie mehrere Gebinde für eine Oberfläche so empfehlen wir, dass diese untereinander vermischt werden, somit vermeiden Sie Farbunterschiede.

Technische Merkmale

Gebinde
1 kg, 5 kg, oder 10 kg Eimer

Verarbeitungstemperatur
+5° bis + 30°C

Trocknungszeit
Die Trocknungszeit beträgt je Lage ca. 6-8 Stunden bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchte.

Niedrigere Temperaturen sowie nicht ausreichende Lüftungssituationen verlängern die Trocknungszeit.

Verbrauch

Tantum fein 0,3 kg/m²
Tantum mittel 0,6 kg/m²
Tantum grob 1,2 kg/m²

Je nach Untergrund und gewünschter Struktur kann der Verbrauch entsprechend variieren.

Dichte
Ca. 1,4 g/cm³

PH Wert
>11,5

Lagerstabilität
Lamurista® Tantum ist ca. 2 Monate lagerfähig.

Lagerung
Gebinde gut verschlossen, kühl und frostsicher lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder das Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung
Gewerbliche Entsorgung:
EAK-Nr. 170904, (Bau- und Abbruchabfälle)
Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)
Abfallschlüssel-N°: 150102, 170203 (Verpackung aus Kunststoff)

Anmerkung

Die Lamurista® GmbH übernimmt die Verantwortung für die Qualität der Lamurista® Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung. Sämtliche Lamurista® Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.

Alle Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verarbeiter ist insbesondere in Bezug auf die Fülle der Einflüsse bei der Verarbeitung des Produkts nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen freigestellt. Dieses technische Merkblatt stellt lediglich

allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich bindende Zusicherung bestimmter Eignung oder Eigenschaften für einen bestimmten Einsatzbereich kann hieraus nicht abgeleitet werden. Gesetze, Bestimmungen und bauaufsichtliche Vorschriften und Normen sind stets vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten.

Kontaktdaten

Lamurista GmbH
Stettiner Straße 8
93073 Neutraubling

Mail: info@lamurista.de
Tel.: 09401/912 2010

www.lamurista.de

TECHNISCHER SUPPORT

Mail: technik@lamurista.de
Tel.: 0152/29497012

Stand: Mai 2020

Produkte der Lamurista GmbH werden ausschließlich für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemischen und technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind ausschließlich als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Kunden erleichtern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Kunden und kann sich auf das Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts erhalten Sie vom Lamurista Technik Support nach bestem Wissen eine entsprechende Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet die Lamurista GmbH eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Kunden. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. Die Lamurista GmbH haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Kunden nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Kunde hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann per Mail angefordert werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger technischer Merkblätter.